



# العمل على الحدائق



Sports ,

ASS  
caping

*Ahmed Ragab*



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor  
10th District Nasr City, cairo  
0224710780 - 01122255576  
0224710590  
info@greengrass-eg.com

1

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي  
الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة  
٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠  
٠٢٢٤٧١٠٥٩٠  
www.greengrass-eg.com



## جرين جراس جروب لإنشاء وصيانة الملاعب

جرين جراس شركة مساهمه مصرية رائده متخصصة في توريد، وتركيب العشب الصناعي متخصصون في توريد، وتركيب العشب الصناعي للملاعب الرياضية، والمسطحات الخضراء وتجهيز جميع الصالات الرياضية المتعددة الأغراض مثل ملاعب كرة القدم وملاعب كرة اليد وملاعب التنس كذلك نقوم بتوريد وتنفيذ المشاريع الخاصة بالعشب الصناعي المستخدم حسب المواصفات الدولية، بالإضافة إلى جميع المسطحات الخضراء بمقاسات مختلفة وألوان متعددة وذلك بأيدي فريق متخصص من المهندسين والفنيين المهرة وكذلك لدينا القدرة على توريد المواد الخام لجميع أرضيات الملاعب سواء نجيل صناعي أو اكريليك أو ترتان أو حمرة بأي كمية مطلوبة، وكذلك توريد الحبيبات المطاطية والبلاط من المطاط الطبيعي والذي يتميز بالسطح الناعم اللين المرن والمريح والمانع من الانزلاق لذلك فهو مناسب جداً للملاعب وحول أحواض السباحة، وغرف تبديل الملابس الرياضية وأيضا في إكسسوارات الملاعب.

## خدماتنا

الاستشارات ،

التصميم،

التوريد،

التركيب،

الصيانة،

ادارة المنشآت الرياضية.





## هدفنا

هو التميز وارضاء العميل لنظل دائما في المركز الاول بالإضافة الى ان شركتنا هي الوكيل الاكبر للشركات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي



شبكة الحماية حول الملعب



- شبكة ملاعب حرير معالج سمك 8 مم.
- شبكة ملاعب قطن معالج سمك 8 مم .

يتم تركيبه بكامل مساحه الملعب بارتفاع 6م ويتم تركيبه على مواسير 6م من الحديد ومثبتة بالأرضية.



ويركب على سور من الخرسانة بالارتفاع المطلوب.



*Ahmed Ragab*





## الأسوار المعدنية



- 1/ سور داخلي حول الملعب بارتفاع ظاهر 3 متر .
- 2/ بانوهات معدنية تصنع وتركب بالباقيات من علب حديد مربعه مقاس 5×5 سم تخانة لا تقل عن 2مم.
- 3/ يركب داخل البانوة اطار داخلي عبارة عن عدد 2 خوصة حديد مقاس 3×30 مم بنفس التشكيل الوارد بالرسومات يركب به شبكة من حديد المبروم المكسو بالبلاستيك الأخضر قطر 3مم بعيون سعه عيونها 5سم.
- 4/ تثبت بالبانوة بواسطة الخوص وتثبت البانوهات على علب صاج مربعه مقاس 10×10سم وبسمك 3مم بارتفاع ظاهر 200سم.
- 5/ تنفذ على مسافات محورية كل 3متر طولي مع عمل فاصل تمدد كل 12متر تركيب داخل قاعدة خرسانية عادية بمقاس 75×75×75 سم والسعر يشمل الاكسسوارات.
- 6/ الدهان وجهين برايمر وثلاثة أوجه باللاكية باللون المطلوب.



*Ahmed Ragab*





