



العملاء



Sports ,

ASS
scaping

Ahmed Ragab



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor
10th District Nasr City, cairo
0224710780 - 01122255576
0224710590
info@greengrass-eg.com

1

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي
الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة
٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠
٠٢٢٤٧١٠٥٩٠
www.greengrass-eg.com



جرين جراس جروب لإنشاء وصيانة الملاعب

جرين جراس شركة مساهمه مصرية رائده متخصصة في توريد، وتركيب العشب الصناعي متخصصون في توريد، وتركيب العشب الصناعي للملاعب الرياضية، والمسطحات الخضراء وتجهيز جميع الصالات الرياضية المتعددة الأغراض مثل ملاعب كرة القدم وملاعب كرة اليد وملاعب التنس كذلك نقوم بتوريد وتنفيذ المشاريع الخاصة بالعشب الصناعي المستخدم حسب المواصفات الدولية، بالإضافة إلى جميع المسطحات الخضراء بمقاسات مختلفة وألوان متعددة وذلك بأيدي فريق متخصص من المهندسين والفنيين المهرة وكذلك لدينا القدرة على توريد المواد الخام لجميع أرضيات الملاعب سواء نجيل صناعي أو اكريليك أو ترتان أو حمرة بأي كمية مطلوبة، وكذلك توريد الحبيبات المطاطية والبلاط من المطاط الطبيعي والذي يتميز بالسطح الناعم اللين المرن والمريح والمانع من الانزلاق لذلك فهو مناسب جداً للملاعب وحول أحواض السباحة، وغرف تبديل الملابس الرياضية وأيضا في إكسسوارات الملاعب.

خدماتنا

الاستشارات ،

التصميم،

التوريد،

التركيب،

الصيانة،

ادارة المنشآت الرياضية.



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor

10th District Nasr City, cairo



0224710780 - 01122255576



0224710590



info@greengrass-eg.com

2

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي

الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة

٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠

٠٢٢٤٧١٠٥٩٠

www.greengrass-eg.com



هدفنا

هو التميز وارضاء العميل لنظل دائما في المركز الاول بالإضافة الى ان شركتنا هي الوكيل الاكبر للشركات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي



ملاعب الحمرة

عبارة عن ملاعب رمل متماسك وليس صلب (رمل حلواني) يضاف إليه حبيبات حمرة ناعمة مخصصة للملاعب الرملية والقيام بالأعمال الفنية اللازمة، ومن مميزاتة يتكون الملعب من مكونات بسيطة مما يوفر في عملية الصيانة المستقبلية لذلك فهو اقتصادي من الدرجة الأولى، وهو يستخدم في تصميم وتنفيذ المنشآت والملاعب الرياضية مثل:

- ملاعب تنس أرضي.
- ملاعب كرة القدم.

طبقة أساس) لزوم حمرة: ويتم تنفيذه كما يلي:

- 1- وضع طبقة من دقشوم سن 6 بسبك 20 سم ويتم فرش الطبقة بمعدة الجليدر وبغمر الطبقة بالمياه وتترك 24 ساعة للتهوية لتكون جاهزة لعملية الدمك الأولى لتكون الطبقة جاهزة لتحقيق اختبار بركتور المعدل ليتحقق كثافة بقصوى 95%.
- 2- وضع طبقة أولي من الرمل الحلواني للتأسيس بسبك 3 سم مع الأعمال الفنية مع استخدام فرش التدوير وحجر الرولة والمياه لتثبيت الطبقة الأولى.
- 3- وضع طبقة ثانية من الرمل الحلواني الناعم بعد التأسيس بسبك 2سم توريد وتركيب طبقه حمرة
- 4- توريد وتركيب خطوط بلاستيك بيضاء ثابتة غير قابله للإزالة أو المسح للملعب.



Ahmed Ragab

